

PRODUKT-Information

Betofloor 1K-FUBOFA W "umweltfreundlich"
- g e r u c h s m i l d -

Art.-Nr. : D0699-7030

Eigenschaften und
Anwendungsbereiche:

Wasserverdünnbare Fußbodenfarbe für Flächen, an die hinsichtlich Strapazierbarkeit keine zu hohen Ansprüche und Erwartungen gestellt werden, sondern bei denen neben der optischen Aufwertung und Gestaltung lediglich eine bessere Pflegeleichtigkeit des Fußbodens erreicht werden soll.

Als Untergründe eignen sich: Beton, Estrich, Hartfaserplatten u .ä. in Keller-, Dachboden- und Anbau-räumen, die als Hobby- und Bastelräume, Abstellkammern usw. genutzt werden.
Ebenso geeignet für Holzflächen, die wenig strapaziert werden.

Technische Daten:

Basis:	Kunststoff-Dispersion (Acrylat)
Anwendungsbereiche:	innen
Beständigkeit:	scheuerbeständig gem. DIN 53778
Glanzgrad:	seidenglänzend
Farbtöne:	steingrau RAL 7030
Abtönfarben:	Vollton- und Abtönfarben
Lieferungsviskosität:	leicht thixotrop
Verdünnung:	Wasser
Verarbeitungsviskosität:	streichfertig eingestellt

Betofloor 1K-FUBOFA W "umweltfreundlich"
- g e r u c h s m i l d -
Art.-Nr. : D0699-7030

Mindestverarbeitungstemperatur:	+ 8°C für Luft und Untergrund
Dichte:	1,33 g/cm ³ /20°C gem. DIN 53217
Verbrauch:	ca. 250 ml/m ² pro Anstrich auf glatten Untergründen. Auf rauhen Untergründen entsprechend mehr. Bei Großobjekten ist es ratsam, die Verbrauchswerte durch einen Probeanstrich exakt zu ermitteln.
Verarbeitung:	rollen, streichen, spritzen (Nieder-, Hochdruck und Airless-Verfahren) Zum Streichen Polyesterborsten-Pinsel (sog. Orel-Pinsel bzw. Acryl-Pinsel) oder andere gute, weiche Flach- oder Ringpinsel verwenden. Zum Rollen eignen sich Kurzflorwalzen am besten. Streichen und rollen : unverdünnt. Zum Spritzen: Jje nach Anlage, mit evtl. 5 – 10 % Wasser verdünnen.
Überstreichbarkeit:	nach minimal 6 Std., abhängig von Raumtemp. und -feuchtigkeit, jedoch stets erst nach Trocknung der vorangegangenen Schicht.
Kennzeichnung: gem. GefStoffV: gem. VbF	entfällt entfällt
Gefahrstoffverordnung:	Die Kennzeichnung nach gesetzlicher Vorschrift unterliegt ständiger Anpassung. Das Etikett entspricht dem aktuellen Stand.
Sicherheit am Arbeitsplatz:	Hinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Etikett beachten.

Betofloor 1K-FUBOFA W "umweltfreundlich"
- g e r u c h s m i l d -
Art.-Nr. : D0699-7030

Anstrichaufbau:

Untergrundvorbereitung
und Grundierung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein.
Nicht zuverlässig haftende alte Anstriche müssen entfernt werden. Geeignete, festhaltende Altanstriche können dagegen ungeschliffen oder ggf. durch Behandeln mit Ammoniaklösungen aufgeraut und vorbereitet werden.

Aufbau:

1 x Betofloor 1K-FUBOFA, 1: 1 mit Wasser verdünnt als Voranstrich
2 x Betofloor 1K-FUBOFA max.10% mit Wasserverdünnt

Reinigung der Werkzeuge:

direkt nach Gebrauch mit Wasser

Lagerung:

kühl, trocken, frostfrei

Vorgenannte Angaben entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen bzw. langjährigen Erfahrungen und dienen dem Verarbeiter als beratende Hilfe. Bei der Vielfalt der Verarbeitungs- und Applikationsverfahren sind sie jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit für uns und entbinden den Verarbeiter nicht davon, die genannten Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck selbst zu prüfen.

Hiermit verlieren alle früheren Produkt-Informationen ihre Gültigkeit. Im übrigen gelten unsere Geschäftsbedingungen in der neuesten Fassung.